


GALAXIE

PLAFONNIER LED 595x595 - DRIVER DALI/PUSH 36W - 3780 lm - 4000K



Dalle aux normes alimentaires - Pas de bris de verre



Ne pas débrancher l'alimentation côté luminaire
quand l'alimentation est sous tension.

Ref. 100005

Produit : Plafonnier Led

+ Alimentation dimmable DALI/PUSH

Finition extérieure : Blanc

Flux sortant : 3780 lm

Puissance absorbée : 36W

Puissance restituée : ~320W

Température couleur : 4000K

Dimmable : Oui DALI/PUSH

Dimensions (L x l x H) : 595 x 595 x 8 mm

Emballage : Boîte

EAN : 3701124429292

**4 points - Valeurs 2H-2H et 4H-2H

Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens/Watt : ~105 lm/W

Température de travail : -20 °C- +45 °C

Matériaux utilisés : Aluminium + PMMA

Durée de vie : L80B50 - 50,000h

Poids Net : ~2,300 Kg

Paramètres driver

Input : 220-240V AC ~50-60Hz / 0,3A max

Output : 20-42V DC / 900 mA


Dimming Range : 10%-100%

PF : >0,9

ta : 45°C

tc : 90°C

Dimensions



Accessoires fournis

Filin de sécurité

Accessoires non fournis

Kit de suspension : Réf.73995

Kit saillie : Réf.739814

Cadre placo : Réf.73977

Câble 15 m : Réf.73994


Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.


Rendez-vous sur : www.miidex.com

GALAXIE

PLAFONNIER LED 595x595 - DRIVER DALI/PUSH 36W - 3780 lm - 4000K



MODE : PUSH



Câblage PUSH = maximum 10 driver par circuit de commande

MODE : DALI

