

SLIMY II

PLAFONNIER LED Ø300mm
24W - 2100 lm - 3000K



Alimentation
avec connecteur
rapide repiquable

Ref. 100083

Produit : Plafonnier
+ alimentation électronique

Flux sortant : 2100 lm

Puissance absorbée : 24W

Dimmable : Non

Température couleur : 3000K

Dimensions (Ø x H) : Ø300 x 22 mm

Diamètre perçage (Ø) : Ø285 mm

Emballage : Boite

EAN : 3701124427809

Ne pas débrancher l'alimentation côté luminaire quand l'alimentation est sous tension.

Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens/Watt : ≈ 87,5 lm/W

Température de travail : -20 °C- +40 °C

Facteur de puissance : 0,94

Matériaux utilisés : Aluminium + PC

Durée de vie : L80B50 - 50,000h

Poids Net : 0.62 Kg

Paramètres driver

Input : 220-240V~ / 0,25A 50/60Hz

Output : CC300mA / 30-75 VDC max

PF : >0.7

ta : 40°C

tc : 85°C

Dimensions



Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.

Rendez-vous sur : www.miidex.com