

BANDEAU LED 12V 5m 9W/m - 960 lm/m - 6000K - IP20

REF : 100410



* sous condition d'utilisation d'alimentations et contrôleurs spécifiques



Ref. 100410

Type : 1 ligne - 60 LED/m (5050)

Flux sortant : 960 lm/m

Puissance absorbée : 9W/m

Puissance globale : 45W

Longueur : Boucle maximum 5m

Sécable tous les : 5 cm

Largeur : 10 mm


Epaisseur : 2 mm

Température couleur : 6000K

Emballage : Pochette

EAN : 3701124432391

Dimensions



***Sécable tous les 5 cm**

Paramètres

*Classification énergétique : 

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens/Watt : ≈ 106.6 lm/W

Tension entrée : 12V DC


Température de travail : -20 °C / +40 °C

Matériaux utilisés : PCB

Durée de vie : 30,000h

Poids Net : ≈ 0.100 Kg

Connexion



Accessoires non fournis

Connecteur de départ + câble 10 mm : Réf.75231

Connecteur droit sans câble : Réf.100876

Connecteur droit D/F avec câble : Réf.100877

**nouveau classement énergétique conforme à la réglementation en vigueur depuis le 01/09/2021*

*Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.*