


IDYLINE

RÉGLETTE RAIL NOIR - 4000K

14W - 1810 lm / 16W - 2050 lm / 18W - 2300 lm / 20W - 2600 lm



Driver coulissant

Ref. 100691

Type : Réglette Rail LED

Finition extérieure : Noir

Flux sortant : 14W - 1810 lm / 16W - 2050 lm / 18W - 2300 lm / 20W - 2600 lm

Puissance absorbée : 14W / 16W / 18W / 20W*

Dimmable : Non

Température couleur : 4000K

Dimensions (L x l x H) : 600 x 60 x 10 mm

Emballage : Boite

EAN : 3701124435101

*réglage usine

Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 90

Lumens/Watt : $\approx$ 130 lm/W

Tension entrée : 220-240V AC

Fréquence : 50~60Hz



Température de travail : -20 °C / +40 °C

Matériaux utilisés : Acier + PMMA

Durée de vie : L80B50 - 60,000h

Poids Net : $\approx$ 0.550 Kg

Dimensions



Paramètres driver

Dimensions driver : 458 x 31 x 26 mm

Input : 220-240 V~ / 0.14 A - 50/60 Hz

Output : CC 0.19-0.28 mA / 55-82 V DC

PF : 0.9

ta : 50°C

tc : 75°C

Compatible avec

Rail triphasé 1m blanc : Réf.82021

Rail triphasé 2m blanc : Réf.82022

Rail triphasé 3m blanc : Réf.82023

Rail triphasé 1m noir: Réf.82031

Rail triphasé 2m noir: Réf.82032

Rail triphasé 3m noir: Réf.82033

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.