



PROLINE

LINÉAIRE LED PRISMATIQUE 2 CCT DIMMABLE DALI2 - NOIR
40 W / 1500MM / 3000 K - 3790 lm / 4000 K - 3980 lm



Ref. 100697

Type : Linéaire LED prismatique

Finition extérieure : Noir (RAL9004)

Flux sortant : 3000 K - 3790 lm / 4000 K - 3980 lm*

Puissance absorbée : 40 W

Dimmable : Oui, Dali 2/PUSH

Température couleur : 3000 K - 4000 K

Dimensions (L x l x H) : 1500 x 50 x 72.8 mm

Câble blanc : 5G 0,75 mm² x 1100 mm

Emballage : Boite

Entraxe : Attention entraxe réduit avec les accessoires Réf.100630

EAN : 3701124435163

*réglage usine

Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens/Watt : ≈ 100 lm/W

Tension entrée : 220-240V AC

Fréquence : 50~60Hz

Facteur de puissance : 0,97

Température de travail : -20 °C / +60 °C


Matériaux utilisés : Alu + PC

Durée de vie : L80B10 - 50,000h

SDCM = 2

THD <15

Dimensions



Accessoires fournis

Kit de suspension - 1m

Kit de montage en saillie

Accessoires non fournis

PROLINE MODULE LED 10.5W POUR LINEAIRE PRISMATIQUE : Réf.100630

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.