


PROLINE

LINÉAIRE LED RÉFLECTEUR 2 CCT DIMMABLE DALI2 - NOIR 30W / 1432MM / 3000K - 3996 lm / 4000K - 4200 lm



Ref. 100701

Type : Linéaire LED réflecteur

Finition extérieure : Noir (RAL9004)

Flux sortant : 3000K - 3996 lm / 4000K - 4200 lm*

Puissance absorbée : 30 W

Dimmable : Oui, Dali 2/PUSH

Température couleur : 3000K - 4000K

Dimensions (L x l x H) : 1432 x 50 x 73 mm

Câble blanc : 5G 0,75 mm² x 1100 mm

Emballage : Boite

Entraxe : Attention entraxe réduit avec les accessoires Réf.100629

EAN : 3701124435200

RG1 : EN 60598-1 : 2021 + A11 : 2022

*réglage usine

Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens/Watt : ≈ 140 lm/W

Tension entrée : 220-240V AC

Fréquence : 50~60Hz

Facteur de puissance : 0,9

Température de travail : -20 °C / +60 °C

Matériaux utilisés : Alu + PC

Durée de vie : L80B10 - 50,000h

PF : 0.97


SDCM : 3

SVM : <0.4

PstLM : <1.0

No Flicker

Dimensions



Accessoires fournis

Kit de suspension - 1m

Kit de montage en saillie

Accessoires non fournis

PROLINE MODULE LED 10.5W POUR LINEAIRE PRISMATIQUE : Réf.100629

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.