

BOBINE LED 2835 - 1M - IP65 + ALIMENTATION 8 W/m / 4000K - 660 lm/m



Ref. 150052

Type : Bobine LED 2835

Finition extérieure : Blanc

Flux utile : 660 lm/m

Flux total : 780 lm/m

Puissance absorbée : 8 W/m

Dimmable : Non

Température couleur : 4000K

Longueur : 1000 mm

Largeur : 10 mm

Épaisseur : 5 mm

Emballage : Boite

EAN : 3701124435804



Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens/Watt : ≈ 82.5 lm/W

*Classification énergétique : 

Tension entrée : 220-240V AC


Fréquence : 50~60Hz

Température de travail : -20 °C - +45 °C

Matériaux utilisés : PCB + Silicone

Durée de vie : L70B50 - 30,000H

Dimensions



Sécable tous les 10 cm

Accessoires fournis

Câble d'alimentation

Compatible avec

100754 - CABLE ALIMENTATION + EMB FIN
BOBINE LED

100868 - CAVALIER + 2 VIS 2835 PACK DE 10

**nouveau classement énergétique conforme à la réglementation en vigueur depuis le 01/09/2021*

*Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.*