

BOITIER ETANCHE LED INTEGREES 80W - 8000 LM - 4000K

REF : 75822



Classe 1



Boîtier fermé + connecteurs 3 pins

Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%
Index Rendu Couleur (IRC) : > 80
Lumens / watt : 100 Lm/w

Paramètres Electriques

Classification énergétique : **A⁺**
Driver : Input AC 120V - 277V
PFC : > 0,98
Fréquence : 50~65Hz
Puissance à l'allumage : > 95%
Température et humidité de travail :
-30 °C- +45 °C/10%-70%
Allumage : Immédiat
Angle : 200°
Matériaux utilisés : Inox + Polycarbonate + Aluminium
Durée de vie LED Maximum : 50,000H
Indice de protection IP : IP65
Indice de protection IK : IK10
Poids Net : 3.32 Kg

Ref. 75822

Produit : Boîtier étanche LED intégrées
Éléments de fixation : Oui

Lumens : 8000 Lm

Puissance absorbée : 80W

Puissance restituée : 680W

Température couleur : 4000K

Dimmable : Non

Dimensions (L x l x H) : 1565 x 140 x 92 mm

Emballage : **Boîte**

Colisage : **x4 boîtiers**

EAN : 3701124405425

Finition : claire

UV : **pas d'émission d'UV**

Infrarouge : **pas d'émission d'Infrarouge**

Connecteur 3 Pins étanche entrée/sortie

Fixation et connectique

- Traversant



- Presse étoupes avec connecteurs et/ou
bouchons + Fixation et visserie

Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à $\pm 10\%$. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à $\pm 150^\circ$ Kelvin par rapport à la valeur nominale

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.

MIIDEX LIGHTING - 1-2 rue Isaac Newton 31830 Plaisance du Touch - Tél : 05 61 400 100 - Mail : contact@miidex.com - www.miidex.com