

BOITIER ETANCHE LED INTEGREES + DÉTECTEUR 42W - 5000 LM - 4000°K

REF : 758800



Ref. 758800

Produit : Boitier étanche LED intégrées
+ Détecteur Mouvement RF

Lumens : 5000

Puissance absorbée : 42W

Puissance restituée : 380W

Dimmable : Non

Température couleur : 4000°K

UV : **pas d'émission d'UV**

Infrarouge : **pas d'émission d'Infrarouge**

Dimensions (L x l x H) : 1266 x 113 x 75 mm

Emballage : Boite

Connexion électrique à l'extrémité du boitier

EAN : 3701124410467

Distance minimum entre 2 luminaires : 5m

Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens / watt : ≈119.04 Lm/w

Paramètres Electriques

Classification énergétique : **A⁺**

Tension entrée : AC 220-240V

Fréquence : 50~65Hz

Puissance à l'allumage : > 95%

Température et humidité de travail :

-30 °C- +45 °C/10%-70%

Allumage : Immédiat

Angle : 200°

Matériaux utilisés : Inox + Aluminium + PC

Durée de vie théorique de la LED : 30,000 Heures

ON/OFF 100 000

Indice de protection IP : IP65

Indice de protection IK : IK09

Poids Net : ≈1,680 Kg

Dimensions



Paramètres Détecteur

Détecteur de mouvement RF :

-Sensibilité : 100% - à 10% (10m Max)

-Temps : 5s à 15min

-Luminosité : Désactivé - 2 lux

-Angle : 160°



Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX.