


BOITIER ETANCHE LED INTEGRES + DETECTEUR RF 60W - 6650LM - 4000K

REF : 758803



Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%
Index Rendu Couleur (IRC) : > 80
Lumens / watt : 110.83 Lm/w

Paramètres Electriques

Classification énergétique :  A⁺
Tension entrée : 220-240V AC
PFC : > 0,9
Fréquence : 50~60Hz
Puissance à l'allumage : > 95%
Température et humidité de travail
-30 °C- +45 °C/10%-70%

Allumage : Immédiat

Angle : 200°

Matériaux utilisés :

Inox + Polycarbonate + Aluminium

Durée de vie LED Maximum : 30,000 Heures

Indice de protection IP : IP65

Indice de protection IK : IK09

Poids Net : 2,215Kg

Ref. 758803

Produit : Boitier étanche LED intégrées
+ détecteur RF + fixation

Finition : claire

Lumens : 6650 Lm

Puissance absorbée : 60W

Puissance restituée : 540W

Dimmable : Non

Température couleur : 4000K

UV : pas d'émission d'UV

Infrarouge : **pas d'émission d'Infrarouge**

Taille : 1532 x 107 x 76 mm

Entrance fixation : 950m

Emballage : **Film plastique**

Colisage : **x4 boitiers**

Porté du détecteur : 6-8m max

Connexion électrique à l'extrémité du boîtier

EAN : 3701124410719

Distance minimum entre 2 luminaires : 5m



Accessoires

- Visserie
- Fixation
- Bouchon d'étanchéité
- Etanchéité presse étoupe

Paramètres Détecteur

Détecteur de mouvement radio fréquence + crépusculaire



Zone de détection				Temps			Sensibilité lumineuse				
	1	2			3	4			5	6	
I	●	●	100%	I	●	●	5S	I	●	●	Disable
II	○	●	75%	II	○	●	90S	II	○	●	50Lux
III	●	○	50%	III	●	○	5min	III	●	○	10Lux
IV	○	○	10%	IV	○	○	15min	IV	○	○	2Lux

Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à $\pm 10\%$. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à $\pm 150^\circ$ Kelvin par rapport à la valeur nominale

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.

Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.