

SLIMY

PLAFONNIER LED Ø300 mm

24W - 2100 lm - 3000K



Ref. 77670

Produit : plafonnier

+ alimentation électronique

Flux sortant : 2100 lm

Puissance absorbée : 24W

Dimmable : Non

Température couleur : 3000K

Dimensions (Ø x H) : Ø298 x 25 mm

Diamètre perçage : Ø280 mm

Emballage : Boite

EAN : 3701124421067

Ne pas débrancher l'alimentation côté luminaire quand l'alimentation est sous tension.

Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens/Watt : 87,5 lm/W

Température de travail : -20 °C- +45 °C

Facteur de puissance : 0,97

Matériaux utilisés : PC

Durée de vie : 30,000h

Poids Net : 0.476 Kg

Paramètres driver

Dimensions (L x l x H) : 68 x 34 x 22 mm

Input : 220-240V~ / 200mA 50/60Hz


Output : CC180mA / 120VDC max

PF : 0.7

ta : 40°C

tc : 80°C

Dimensions



Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.

Rendez-vous sur : www.miidex.com