

AMPOULES LED GU5.3 DICHROÏQUE - 4W - 4000K

REF: 78904



Ref. 78904

Produit : GU5.3 - DICHROÏQUE - SMD

Puissance absorbée : 4W

Puissance restituée : $\approx 35W$

Dimmable : Non

Température couleur : 4000K

Lumens : 360 Lm


EN 62 471 : Groupe 0

Dimensions ($\varnothing$ x H): $\varnothing 50$ x 48mm

Emballage : Boite

EAN : 3701124405357

Dimensions



Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : $> 90\%$

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens / watt : ≈ 90 Lm/w

Paramètres Electriques

Classification énergétique : **A⁺**

Tension entrée : 12V AC/DC

Fréquence : 50~60Hz

Puissance à l'allumage : $> 95\%$

Température et humidité de travail :

-15 °C- +45 °C/10%-70%

Allumage : Immédiat

Angle : 110°

Matériaux utilisés : Aluminium + Verre + PC

Durée de vie théorique de la LED : 30,000 Heures

ON/OFF $> 100\,000$

Indice de protection IP : IP40

Poids Net : 0,036Kg

Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à $\pm 10\%$. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à $\pm 150^\circ$ Kelvin par rapport à la valeur nominale

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.

Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.