

BOBINE LED 2835 - 50M - IP65 + ALIMENTATION 8 W/m / 4000 K - 780 lm/m



Ref. 100733

Type : Bobine LED 2835
Finition extérieure : Blanc
Flux sortant : 780 lm/m
Puissance absorbée : 8 W/m
Dimmable : Non
Température couleur : 4000 K
Longueur : 5000 mm
Largeur : 10 mm
Épaisseur : 5 mm
Emballage : Boîte
EAN : 3701124435521



Paramètres

*Classification énergétique :

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens/Watt : ≈ 98 lm/W

Tension entrée : 220-240V AC

Fréquence : 50~60Hz

Matériaux utilisés : PCB + Silicone

Durée de vie : L70B50 - 30,000h

Nouveauté : données en cours de validation

Dimensions



Accessoires fournis

Câble d'alimentation

Compatible avec

100754 - CABLE ALIMENTATION + EMB FIN
BOBINE LED

100867 - CABLE JONCTION 30CM 2835

100868 - CAVALIER + 2 VIS 2835 PACK DE 10

**nouveau classement énergétique conforme à la réglementation en vigueur depuis le 01/09/2021*

*Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.*